

Nástrná šroubení

- Pro AV



Provozní tlak min/max
Teplota okolí min./max.
Médium

-0,95 ... 10 bar
-10 ... 60 °C
Stlačený vzduch

Technické údaje

Číslo materiálu	Typ	Rozsah dodávky
R412018617	Nástrčné připojení Ø 4 mm - 5/32" přímé	2 Ks
R412018618	Nástrčné připojení Ø 6 mm, přímé	2 Ks
R412018619	Nástrčné připojení Ø 8 mm - 5/16" přímé	2 Ks
R412018621	Nástrčné šroubení Ø 3 mm, zahnuté krátké a Nástrčné šroubení Ø 3 mm zahnuté dlouhé	1 Ks
R412018622	Nástrčné připojení Ø 4 mm - 5/32" zahnuté krátké a Nástrčné připojení Ø 4 mm - 5/32" zahnuté dlouhé	1 Ks
R412018623	Nástrčné připojení Ø 6 mm, zahnuté krátké Nástrčné připojení Ø 6 mm, zahnuté dlouhé	1 Ks
R422002561	Nástrčné připojení Ø 3 mm, zahnuté krátké	10 Ks
R422002569	Zástrčkové připojení Ø 3 mm, zahnuté dlouhé	10 Ks
R422002554	Nástrčné připojení Ø 4 mm - 5/32" přímé	10 Ks
R422002562	Nástrčné připojení Ø 4 mm, 5/32", zahnuté krátké	10 Ks
R422002570	Nástrčné připojení Ø 4 mm, 5/32", zahnuté dlouhé	10 Ks
R422002555	Nástrčné připojení Ø 6 mm, přímé	10 Ks
R422002563	Nástrčné připojení Ø 6 mm, zahnuté krátké	10 Ks
R422002571	Nástrčné připojení Ø 6 mm, zahnuté dlouhé	10 Ks
R422002557	Nástrčné připojení Ø 8 mm, 5/16", přímé	10 Ks
R422002565	Nástrčné připojení Ø 8 mm, 5/16", zahnuté krátké	10 Ks
R422002573	Nástrčné připojení Ø 8 mm, 5/16", zahnuté dlouhé	10 Ks
R422002944	Nástrčné připojení Ø 8 mm, zahnuté krátké Nástrčné připojení Ø 8 mm, zahnuté dlouhé	1 Ks
R412021785	Nástrčné připojení 1/8", přímé	2 Ks
R412018620	Nástrčné připojení 1/4", přímé	2 Ks
R422002560	Nástrčné připojení 3/8", přímé	10 Ks
R422102508	Nástrčné šroubení Ø 12 mm, přímé	2 Ks
R422002559	Nástrčné šroubení Ø 12 mm, přímé	10 Ks
R422002556	Nástrčné připojení 1/4", přímé	10 Ks
R412021786	Nástrčné připojení 1/8", přímé	10 Ks

Číslo materiálu	Materiál pouzdra	
R412018617	Mosaz, poniklovaný	-
R412018618	Mosaz, poniklovaný	-
R412018619	Mosaz, poniklovaný	-
R412018621	Mosaz, poniklovaný	1)
R412018622	Mosaz, poniklovaný	-
R412018623	Mosaz, poniklovaný	-
R422002561	Mosaz, poniklovaný	-
R422002569	Mosaz, poniklovaný	-
R422002554	Mosaz, poniklovaný	-
R422002562	Mosaz, poniklovaný	-
R422002570	Mosaz, poniklovaný	-
R422002555	Mosaz, poniklovaný	-
R422002563	Mosaz, poniklovaný	-
R422002571	Mosaz, poniklovaný	-
R422002557	Mosaz, poniklovaný	-
R422002565	Polyamid, vyztužený skelným vláknem, černý	-
R422002573	Polyarylamid, zesílený skleněnými vlákny	-
R422002944	Polyamid, vyztužený skelným vláknem, černý	-
R412021785	Mosaz, poniklovaný	-
R412018620	Mosaz, poniklovaný	-
R422002560	Mosaz, poniklovaný	-
R422102508	Mosaz, poniklovaný	1)
R422002559	Mosaz, poniklovaný	1)
R422002556	Mosaz, poniklovaný	-
R412021786	Mosaz, poniklovaný	-

1) Pouze pro připojení vzduchu AV05, přípoj 1

Technické informace

Při použití polyuretanových hadic doporučujeme použít pomocné výztuhy.

K připojení zástrčkou používejte jen zástrčkové příslušenství z umělé hmoty (polyamid) z našeho katalogu.

Technické informace

Materiál	
Pouzdro	Mosaz, poniklovaný Polyamid, vyztužený skelným vláknem, černý Polyarylamid, zesílený skleněnými vlákny
Těsnění	Nitrilový kaučuk

Rozmry

